PCI Aufbauempfehlung für Bodenbeläge auf Fermacell POWERPANEL SE

Oberbelag	**Steinzeugfliesen** **Feinsteinzeugfliesen**	**Naturwerkstein**	**Textilbelag** **Nadelvliesbelag** **PVC-Belag** **Linleum** **Gummibelag** bis 2 mm Dicke	**Parkett**
Verlegemörtel / Klebstoff	**PCI Nanolight** **PCI Nanoflott light** **PCI Rapidflott** Verbrauch 0,9 bis 3,6 kg / qm abhängig von der Zahntraufel	**PCI Carrament** **PCI Carraflex** **PCI Carraflott NT** Verbrauch 1,7 bis 4,0 kg / qm abhängig von der Zahntraufel	**PCI UKL 302** Verbrauch 0,3 bis 0,4 kg / qm abhängig vom Belagsrücken und Spachtelzahnung	**PCI PAR 362** Verbrauch* 0,6 bis 1,0 kg / qm **PCI PAR 365** Verbrauch* 0,8 bis 1,4 kg / qm * abhängig von Parkettart und Spachtelzahnung
Fliesenverbund-abdichtung (bei Feuchtigkeits-belastung)	**PCI Lastogum** Lastfall O, A0 / Verbrauch ca. 1,2 kg / qm **PCI Seccoral 1K** Lastfall O, A0, A, B0 / Verbrauch ca. 3,3 kg / qm			
Spachtelmasse (wenn Unebenheiten nachträglich ausge-glichen werden müssen)	**PCI Periplan extra** Mindestschichtdicke: 3 mm, Verbrauch ca. 1,6 kg Pulver pro mm Schichtdicke und qm **PCI Periplan** Mindestschichtdicke: 2 mm, Verbrauch ca. 1,6 kg Pulver pro mm Schichtdicke und qm		**PCI HSP 34** Mindestschichtdicke: 3 mm, Verbrauch ca. 1,6 kg Pulver pro mm Schichtdicke und qm **PCI USP 32 / PCI USP 32 S** Mindestschichtdicke: 0,5 mm, Verbrauch ca. 1,6 kg Pulver pro mm Schichtdicke und qm	Mindestschichtdicke. 2 mm.
Grundierung	**PCI Wadian** 2 x pur / Verbrauch insgesamt ca. 250 bis 300 ml / qm			
Untergrund	Fermacell **POWERPANEL SE**, angeschliffen, abgesaugt			

Für die Verwendung der Produkte sind die Angaben in den jeweiligen Technischen Merkblättern zu beachten.
Telefonischer PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: (0180) 5 217 217 oder per Fax: (0821) 5901 - 419

Stand: 08/10