



Werkzeug-Aktion
Danke für Ihr Vertrauen in
den besten Brandschutz mit
fermacell Trockenestrich

Exklusiv für Verarbeiter

Für jeden Anspruch der beste Brandschutz

fermacell liefert effizienten Brandschutz auf höchstem Niveau – und das mit dem umfangreichsten Nachweisprogramm im Markt (siehe Rückseite).

Trockenestriche haben sich seit Jahren erfolgreich bei Neubau und Modernisierung durchgesetzt. fermacell erfüllt hierbei unzählige Anforderungen zur brandschutztechnischen Verbesserung von Rohdecken – und das besser als jeder andere Hersteller von Trockenestrichen. Dadurch werden effiziente Brandschutzlösungen auf höchstem Niveau auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte möglich.

Es stehen mehr als **70 Brandschutzaufbauten** für die verschiedensten Anforderungen zur Verfügung. Damit ist Brandschutz in den Feuerwiderstandsklassifizierungen F30 bis F120 realisierbar.

fermacell Werkzeug-Aktion als Dankeschön

Wir freuen uns sehr, dass Sie den fermacell Estrich-Elementen vertrauen. Dafür bedanken wir uns jetzt bei Ihnen. Damit Sie Ihre Böden noch besser auf ein Niveau bringen können, schenken wir Ihnen das hochwertige fermacell Abziehlehren-Set mit integrierten Wasserwaagen zur exakten Nivellierung von Schüttungen **im Wert von 773,42 €**.

Einfach das Formular auf der Rückseite ausfüllen und die Rechnungsbelege einsenden.

Ihr fermacell Außendienst überreicht Ihnen das Abziehlehren-Set persönlich. Viel Freude damit wünscht Ihnen schon jetzt

Ihr fermacell Team

fermacell Estrich-Elemente: **Über 70** Brandschutzlösungen für den Anwender

	Fermacell
Brandschutznachweise	P-3981/9177-MPA BS GS 3.2/15-062-2
Klassifizierungen	F30-B / F60-B / F90-B / F120-B F30-A / F60-A / F90-A / F120-A
Anzahl F90 Elemente – auf Holzbalkendecken – Decken mit tragfähigem Einschub – auf Massivdecken/sonst. Decken	5 verschiedene fermacell Estrich-Elemente mit Holzfaser sowie Mineralwolle ermöglichen einen Brandschutz von 90 Minuten und bieten zugleich Schallschutzlösungen.
Mindesthöhe für F90	Schlanker Aufbau für Renovierungen durch geringe Aufbauhöhe - 30 mm.
Holzbalkendecke – mit tragfähigem Einschub	Bei der Renovierung/Modernisierung bieten Lösungen mit tragfähigem Deckeneinschub niedrige Aufbauhöhen ohne, dass Deckenhöhen groß eingeschränkt werden.
Wärmedämmung (F60) + Zusatzschicht (F90)	fermacell Estrich-Elemente mit Polystyrol bieten im Aufbau einen Feuerwiderstand von 60 Minuten. Mit einer ergänzenden Lage fermacell ist ein Feuerwiderstand von 90 Minuten zu erreichen.
max. zulässige Flächenlast	Zulässige Flächenlasten sind bis 5 kN/m ² möglich.
Verbindungsmittel	Für die einfache Verarbeitung können als Verbindungsmittel Schrauben oder Spreizklammern verwendet werden.
Anzahl klassifizierte Elemente	9 verschiedene Estrich-Elemente bieten bereits hohen Brandschutz. 
Anzahl Aufbauvarianten (Zusatzschichten+Brandschutz)	Um einen optimalen Brandschutz entsprechend der Nutzungsanforderungen zu bieten stehen verschiedene Möglichkeiten (Produkte) des Aufbaus zur Wahl. Diese dienen zur Verbesserung des Schallschutz, zum Ausgleich von Unebenheiten, Erhöhung der Anwendungsbereiche oder Aufbau von ergänzenden Höhen. +fermacell Gipsfaser-Platten +fermacell Ausgleichsschüttung (30 mm / 60 mm) +fermacell gebundene Schüttung (40 mm / 60 mm) +fermacell Wabenschüttung (30 mm)
Anschluss	Lösungen für den Anschluss an verschiedene flankierende Bauteile wie Massivwände, Trockenbau- und Holzbauwände sind definiert.

So einfach geht's:

1. Min. 500 m² aus der kompletten fermacell Estrich- Element Familie kaufen und Belege sammeln
2. Dieses Formular ausfüllen und zusammen mit den Belegen an fermacell senden
3. Unser Dankeschön erhalten

Formular ausfüllen und mit Rechnungsbelegen senden an:

Fermacell GmbH | Marketing, z. Hd. Hr. Wilken | Düsseldorfer Landstraße 395 | D-47259 Duisburg

Name _____

Firma _____

Anschrift _____

PLZ / Ort _____